

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoFlat 12 'ZR'.

Thermisch geïsoleerd aluminium zelfregelend klepventilatioerooster.

Waterdichtheid (Pa): 200 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 650 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 11,5.

Warmtedoorgangscoefficiënt (W/(m².K)): 3,00.

Afmeting (mm):

maximaal 2.500 mm, onder garantie.

vanaf 1500 mm met opgesplitste klep, met dubbele bediening.

Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne,W (C;Ctr) (dB(A)): 27 (0;-1).

- Dne,A (dB(A)) in open stand: 27.

- Dne,Atr (dB(A)): 26.

- Rq,Atr (dB(A)): -3,4.

Uitvoering:

- Verspringende sponningflens.

met glasprofiel, inwendig (mm): 30.

met glasprofiel, inwendig (mm): 34.

met glasprofiel, inwendig (mm): 38.

Met kalfprofiel, uitwendig (mm): 24.

Glasaf trek (mm): 80.

Roosterhoogte (mm): 95 met glasplaatsing.

Roosterhoogte (mm): 105 met kalfprofiel.

Bediening: traploos, hendel.

Bediening: traploos, koord.

Bediening: traploos, stang.

- materiaal:

aluminium: EN AW - 6063 T66.

- oppervlaktebehandeling:

standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm), in F1.

gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen:

ABS en slagvast.

kleurvast en weerbestendig.

- kleur (F1/RAL/Bi-color):

Toebehoren:

- droog beglazingsrubber.

- geponst, insectenwerend, afneembaar binnenrooster.

Opmerking:

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metalen ventilatioeroosters leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1