

38 GEVELSCHERMEN

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN

38.30.30-a LAMELLENSCHERM

0. LAMELLENSCHERM BUITEN

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoSlide SlimFrame 5/50.

- Extern zonweringsysteem met aluminium schuifpanelen bestaande uit vaste lamellen.

Afmeting:

- Maximale breedte (mm): 1605 x 2080.

- Maximale hoogte (mm): 500 x 2785.

Materiaal: Aluminium Al Mg Si 0,5.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kleur (RAL):

Montagerichting lamellen: horizontaal.

Lamellen:

- profiel: 60 F-vorm.

- breedte (mm): 10.

- materiaal: Aluminium Al Mg Si 0,5.

- oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kaderbreedte (rondom) (mm): 5.

Kaderdiepte (rondom) (mm): 50.

Lamelstap (mm): 70.

Bediening:

- Manuele bediening:

Bovenrail: 30/47/3 of bovenrail 30/60/3.

Onderrail: L-profiel 20 x 20 x 4 mm.

- Elektrische bediening:

Bovenrail: 30/60/3.

Onderrail: L-profiel 20 x 20 x 4 mm.

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, enz.).

INHOUD

38	GEVELSCHERMEN	1
38.30	BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN	1