

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

# Rolluik AT



ADDA Van Dullemen BV  
Benj. Franklinstraat 12  
3261 LW Oud-Beijerland

Postadres:  
Postbus 1590  
3260 BB Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555  
F +31 (0) 186 621414

E [info@adda.nl](mailto:info@adda.nl)  
I [www.adda.nl](http://www.adda.nl)





## ADDA AT rolluiken

AT rolluiken zijn door het moderne uiterlijk, strakke vorm en degelijke constructie op veel plaatsen toepasbaar. De geëxtrudeerd aluminium profielen zijn vlak van model en zodanig geprofileerd dat zowel links als rechts rollend gemonteerd kan worden. Dit betekent dat altijd tegen de mooie vlakke kant van het pantser wordt aangekeken.

De schilden worden met hun kralen in elkaar geschoven en aan de uiteinden worden kunststof eindstukken gemonteerd, deze voorkomen onderling schuiven en garanderen een goede loop in de geleidingsprofielen. De onderzijde van het pantser is voorzien van een geëxtrudeerd dubbelwandig aluminium profiel met rubber stootrand.

- **Opengestanst rolluik.** AT kan gestanst worden uitgevoerd zodat het pantser het open karakter van rolhekken krijgt. Tevens kan het gestanste deel worden voorzien van polycarbonaat slagvaste beglazing Lexan. Het hierdoor ontstane transparante rolluik is zeer goed als winkelafsluiting toe te passen. Diverse maasopeningen zijn mogelijk.
- **Elektrische bediening** met ingebouwde buismotor en met een scala aan schakelmateriaal is optimaal bedieningsgemak mogelijk.

### SPECIFICATIES

Gewicht	: 7,2 kg/m <sup>2</sup> .
Werkende hoogte	: 78 mm
Werkende breedte	: 16 mm
Wanddikte	: 1,4 mm
Maasopening	: 100 x 40 mm   145-195-240 x 40 mm
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing
Afwerking	: aluminium delen technisch naturel geanodiseerd TNA
Optie	: kleurafwerking in Ral   afwijkende maasopeningen

