



**ROLLUIKEN  
ROLHEKKEN**

# Profiel AT

AT rolluiken zijn door hun moderne uiterlijk, strakke vormgeving en degelijke constructie zowel in gesloten als opengestaan uitvoering praktisch overal toe te passen. De pantseren zijn samengesteld uit schilden van geëxtrudeerd aluminium welke met hun ronde kralen in elkaar worden geschoven.

Aan de uiteinden worden de schilden voorzien van kunststof eindstukken. Deze voorkomen het onderling verschuiven en garanderen een goede loop in de geleidingsprofielen. Aan de onderzijde van het pantser wordt een dubbelwandig geëxtrudeerd aluminium profiel met rubber stootrand aangebracht.

## Opengestaan rolluik

AT kan met gestante openingen worden uitgevoerd zodat het pantser het karakter van rolhekken krijgt. Tevens kan het gestante deel worden voorzien van polycarbonaat slagvaste beglazing Lexan. Het hierdoor ontstane transparante rolluik is zeer goed als winkelafsluiting toe te passen. Standaard maasopening 100x40mm., afwijkende openingen zijn 145x40 - 195x40 - 240x40 mm.

Bij bestaande winkelpanden wordt de beveiliging steeds vaker onder de loop genomen. Hierbij wordt als beveiliging veelal gekozen voor rolluiken en rolhekken. Opengestante AT rolluiken en gestante rolluiken (rolhekken) aan de binnenzijde achter glas zal het esthetisch aanzicht van het pand niet veranderen. Het AT pantser kan zowel links als rechts rollend worden toegepast, zo kijkt u altijd tegen de mooie zijde van het pantser.



## Specificatie profiel AT

Gewicht	:	7,2 kg/m <sup>2</sup>
Werkende hoogte	:	75 mm
Werkende breedte	:	16 mm
Wanddikte	:	1,4 mm
Max. breedte	:	5000 mm
Max. hoogte	:	3600 mm
Max. m <sup>2</sup>	:	18 m <sup>2</sup>
Materiaal	:	geëxtrudeerd aluminium
Afwerking	:	standaard technisch naturel anodisatie TNA.
Optie	:	tegen meerprijs in elk gewenste Ral-kleur leverbaar.