

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: TopTronic 50.

Thermisch geïsoleerd aluminium klepventilatioerooster met elektronische regeling en standaard zelfregelende klep.

Waterdichtheid (Pa): 1000 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 650 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 14,8.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

D<sub>ne,W</sub> (C;Ctr) (dB(A)): 27 (0;-1).

D<sub>ne,A</sub> (dB(A)) in open stand: 27.

D<sub>ne,Atr</sub> (dB(A)): 26.

R<sub>qA,tr</sub>: -2,3

Afmeting (mm):...

maximaal 3.050 mm, onder garantie.

maximum bedienbare kleplengte: 1.500 mm.

- roosterhoogte (mm): 50.

- inbouwopening (mm): 55.

Kozijnbreedte:

- Corto: van 35 tot 50 mm.

- Medio: van 50 tot 80 mm.

- Alto: van 80 tot 100 mm.

- Largo: van 100 tot 120 mm.

Uitvoering:

- thermisch onderbroken.

- afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster (F1/RAL): ...

- binnenprofiel (F1/RAL): ...

- bij discrete plaatsing strak aluminium buitenprofiel (F1/RAL): ...

onzichtbaar te plaatsen zonder bovendorpel.

- buitenrooster (F1/RAL):...

- materiaal: aluminiumlegering EN AW 6063 T66.

- oppervlaktebehandeling:

standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).

gemoffelde polyester poedercoating (60-80 µm).

Plaatsing:

\ - discrete plaatsing.

\ - onzichtbare plaatsing, achter het buitenspouwblad.

Bediening: op het rooster of op afstand.

Regeling: servomotor, 24 V, gelijkstroom.

Toebehoren:

Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast, weerbestendig.

Opmerking:

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metaal ventilatioeroosters leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

Bekabeling tbv aansturing door 220V aansluiting met adapter waarbij kabel (2 x 0.8mm) vaste kern naar het rooster voor voeding.

Van toepassing binnen het DucoTronic System

## INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1