

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.51 BINNENROOSTERS

61.51.19-a ROZET
0.

Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control N.V.

Type: DucoVent Design.

Functie: Afvoer van vervuilde lucht uit de natte ruimtes: toilet, wasplaats, badkamer en woonkamer / open keuken.

Onzichtbare integratie van de luchtafvoer in de ruimte; esthetisch strak design (keuze tussen vierkante, volledig ronde afdekplaat of een afdekplaat met afgeronde zijden) met een eenvoudige plaatsing, installatie en onderhoud door de unieke magnetische bevestiging.

Akoestisch dempend: ja.

Maximaal debiet / Maximale luchthoeveelheid (m³/h): 75.

Weerstand (Pa):

- Bij 25 m³/h: 35.

- Bij 50 m³/h: 40.

- Bij 75 m³/h: 35.

Uitvoeringen:

- Vierkant standaard.

- Vierkant XL.

- Rond.

- Afgerond Vierkant standaard.

- Afgerond Vierkant XL.

Afmetingen:

- Vierkant standaard (b x h x d) (mm): 180 x 180 x 52.

- Vierkant XL (b x h x d) (mm): 215 x 215 x 52.

- Rond (diameter x diepte) (mm): 215 x 52.

- Afgerond Vierkant standaard (b x h x d) (mm): 180 x 180 x 52.

- Afgerond Vierkant XL (b x h x d) (mm): 215 x 215 x 52.

Aansluitingdiameter / kanaaldiameter (mm): 125.

Geluidsniveau: <15 dB(A) bij 50 m³/h.

Diepte (mm):

- Tussen plafond en afdekplaat: 21,5.

- In het kanaal: 52.

Gewicht:

- Vierkant standaard (g): 362.

- Vierkant XL (g): 419.

- Rond (g): 381.

- Afgerond Vierkant standaard (g): 356.

- Afgerond Vierkant XL (g): 413.

Materiaal:

- Staal.

- Kunststof.

- Aluminium (Al Mg Si 0,5).

- Vlokkenschuim (D 100).

Kleur:

- Aluminium afdekplaat: standaard RAL 9010.

- Gemoffeld in alle RAL - kleuren, laagdikte 60 - 80 µm.

- Kunststof onderdelen: witte kunststof.

Inregelen:

- Voorregeling aan de hand van de akoestische ringen (m³/h): 25 - 50 - 75.

- Fijnregeling mogelijk aan de hand van de kegel die traploos instelbaar en vergrendelbaar is door middel van een spindel met contraoer.

4. MONTAGE LUCHTROOSTER

Montage-/opstellingswijze:

- Montage/opstelling: geschikt voor plafond.

- Montagehoogte: min. 180 cm boven de vloer.

- Op minimum 60 cm van de muur en plafond.

- Aansluitwijze: met kunststof klemveren.

- Rooster ten opzichte van bouwkundige constructie afkitten.

Mechanische ventilatie-installatie.

Van toepassing in Duco's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV).

INHOUD

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES	1
61.51	BINNENROOSTERS	1