

B415300.116.f01**LICHTSTRAAT ELEMENT**

versie: 101.0 datum: 01-07-2012 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: VELUX Nederland B.V.
- 2 Type: Modulaire lichtstraat.
- 3 #
 \Uitvoering: Lessenaardak 5-25°.
 \Uitvoering: Zadeldak 5°.
 \Uitvoering: Zadeldak 25-40°.
 \Uitvoering: Atriumdak. \Uitvoering.....
- 4 #
 \Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207-99) (klasse): 4.
- 5 #
 \Waterdichtheid (NEN-EN 12208-99) (klasse): E900.
- 6 #
 \Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210+c02) (klasse): C5.
- 7 #
 \Breedte (mm): \Breedte.....
- 8 #
 \Diepte (mm): \Diepte.....
- 9 #
 \Hellingshoek (°): \Hellingshoek.....
- 10 #
 \.....
- 11 #
 \Elementen:
- 12 #
 \- vast element, aantal (st):
- 13 #
 \- element voor comfortventilatie/rookafvoer, aantal (st): \- element voor.....
- 14 #
 \- systeemmaat (breedte) (mm):
 \- systeemmaat.....
OPMERKING: 675, 750, 800, 900 of 1.000 mm.
- 15 #
 \- systeemmaat (hoogte) (mm):
 \- systeemmaat.....
OPMERKING: 1.600, 1.800, 2.000, 2.200, 2.400, 2.600, 2.800 of 3.000 mm.
- 16 #
 \.....
- 17 #
 \Materiaal: gepulveerd composietmateriaal, 80% glasvezel en 20% polyurethaan.
- 18 #
 \Afwerking buitenzijde: aluminium, dik 1,0 mm, met polyamide polyesterlak, kleur: NCS S7500-S.
 \Afwerking buitenzijde: aluminium extrusie, met gepoedercoat, kleur: Akzo Nobel Noir 2100 Sable.
- 19 #
 \Afwerking binnenzijde: kleurcoating NCS S0500-N, gloss 30.
- 20 #
 \Beglazingselement: buitenblad, gehard glas; binnenblad, gelaagd glas.
- 21 #
 \Beglazing: 2 laags glas, 8-20-33.2.
 - Ug (W/(m².K)): 1,1, Uw (W/(m².K)): 1,4.
 - LTA-waarde (%): 77.
 - ZTA-waarde (%): 58.
 \Beglazing: 2 laags glas, 8-20-33.2, met zonwerende

B415300.116.f01**LICHTSTRAAT ELEMENT**

versie: 101.0 datum: 01-07-2012 auteur: JP-FPS

coating.

- Ug (W/(m2.K)): 1,1, Uw (W/(m2.K)): 1,4.

- LTA-waarde (%): 48.

- ZTA-waarde (%): 27.

\Beglazing: 3 laags glas, 8-12-4-12-33.2.

- Ug (W/(m2.K)): 0,7, Uw (W/(m2.K)): 1,0.

- LTA-waarde (%): 68.

- ZTA-waarde (%): 47.

\Beglazing.....

22 #

\.....

23 #

\Toebehoren:

24 #

\- binnenzonwering, elektrisch bediend.

25 #

\- uitzetraam, elektrisch bediend.....

26 #

\- element voor comfortventilatie/rookafvoer,
elektrisch bediend.....

27 #

\- radiografische afstandsbediening KLR 100.

28 #

\- wind- en regensensor KLA 105 WW.

29 #

\- rookmelder KFA 100 WW.

30 #

\- controlesysteem rookafvoer KFX 120 EU.

31 #

\- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen.....

32 #

\- bevestigingsmiddelen buitenzijde: corrosievast
staal. \- bevestigingsmiddelen.....

33 #

\- bevestigingsmiddelen binnenzijde: thermisch
verzinkt staal. \- bevestigingsmiddelen.....

34 #

\.....

Modulaire lichtstraat