

<b>TYPE</b>	<b>DUCOWALL ACOUSTIC 300</b>
<b>BESCHRIJVING</b>	Akoestische lamellenwand, zware uitvoering (dubbel)
<b>VORM LAMEL</b>	Acoustic 150
<b>VISUELE VRIJE DOORLAAT</b>	74%
<b>FYSISCHE VRIJE DOORLAAT</b>	35%
<b>LAMELHOOGTE</b>	155,5 mm
<b>LAMELSTAP</b>	150 mm
<b>INBOUWDIEPTE</b>	met 50/50 profiel, A=334mm met 21/50 Multi profiel, A=334mm
<b>MAX. LENGTE LAMEL</b>	6000 mm
<b>MAX. overspanning LAMEL bij 800 Pa</b>	2150 mm
<b>TYPE DRAAGPROFIEL</b>	50/50, 21/50 MULTI
<b>STARTMAAT</b>	148 mm
<b>DEMPINGSWAARDE</b>	RW (C,Ctr) = 17(-1,-3) db
<b>AKOESTISCH MATERIAAL</b>	ROCKWOOL 211.652 DENSITEIT +/-45Kg/m <sup>3</sup>
<b>MATERIAAL</b>	Aluminium : Al Mg Si 0,5 Profieldikte : min. 1,5mm Oppervlakte- °standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) behandeling : °gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) Kunststofonderdelen : Polyamide PA 6,6 - glasvezelversterkt
<b>KLEUREN</b>	Alle Ral kleuren

K-factor	
aanzuig:	13,52
uitblaas:	15,75

