

38 GEVELSCHERMEN

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN

38.30.30-a LAMELLENSCHERM

0. LAMELLENSCHERM BUITEN

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoWall Basic 35S/Z.

Lammellenwandsysteem dat rechtstreeks op het draagprofiel geklikt wordt, volgens Duco's gepatenteerde 'Direct Clip' systeem.

Afmeting: projectmatig (alle afmetingen zijn verkrijgbaar)

Materiaal: Aluminium Al Mg Si 0,5.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- Speciaal brons geanodiseerd.

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

Kleur (RAL):

Draagprofiel: 40/47 (licht).

Draagprofiel: 21/73 (zwaar).

Draagprofiel: 40/102 (zwaar).

Lamelhoogte (mm): 90.

Lamelstap (mm): 75.

Vrije oppervlakte van de wand: 69%.

- Kleurechtheid: Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.

Algemeen:

- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen, enz.).

INHOUD

38	GEVELSCHERMEN	1
38.30	BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN	1