

Overzicht specificaties

Solarlux terrasoverkappingen

● verkrijgbaar ○ niet verkrijgbaar

	SDL Atrium plus	SDL Anova	SDL Atrium Carré	SDL Aura
Materiaal dakconstructie				
Aluminium	●	●	●	○
Hout/aluminium	○	○	○	●
Dakvormen				
Lessenaars- en zadeldakuitvoering met of zonder dakoverstek	●	Lessenaarsdak	●	●
Gesegmenteerde dakvormen	●	○	○	○
Speciale constructies	●	○	○	● ⁽¹⁾
Maten⁽²⁾				
Maximale afstand tussen staanders	7,0 m	4,4 m	4,3 m	5,0 m
Maximale breedte	onbegrensd	6,3 m	onbegrensd	onbegrensd
Maximale diepte	7,0 m	4,6 m	4,5 m	5 m
Dakhelling	5 - 45° ⁽³⁾	5°	4 - 12°	5 - 25° ⁽³⁾
Kleuren				
Aluminium Coatings (RAL, DB, NCS, Eloxal, DURA [®] xal, Tiger)	●	DB 703, RAL 9006	●	●
Solarlux-kleurstalen voor hout	○	○	○	●
Ontwatering				
Designgoot	●	●	●	●
Ontwatering middels spuer	●	○	○	●
Ontwatering middels ketting of hemelwaterafvoer	●	○	●	●
Uniforme aansluitingen voor bestaande systemen	●	○	●	●
Beglazing				
Gelaagd glas 8, 10, 12 mm	● ⁽⁴⁾	10 mm	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾
Zelfreinigend glas	●	●	●	●
Opaal/gekleurd glas	●	●	●	●
Zonwering				
Zonwering aan de buitenzijde	●	●	●	●
Zonwering aan de binnenzijde	●	●	●	●
Verticale zonwering	●	●	●	●
Speciaal bevestigingsmateriaal voor zonwering	●	●	●	●
Ventilatie				
Permanente dakventilatie met hor	●	○	●	○
Elektrisch aangedreven dakventilatie	●	○	●	●
Elektrisch aangedreven schuifraam	●	○	●	●
Schuiframen	○	●	○	○
Verlichting				
Liggers met LED	○	○	○	●
Spotlijsten met LED	●	○	●	○
Kabelgoot	●	○	●	●
Onderbouw mogelijkheden voor een Solarlux tuinkamer				
SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL schuif-draai-systeem	●	○	●	●
SL 20e / SL 22 schuif-systeem	●	○	●	●
SL 35 / SL 45 vouw wanden	●	○	●	●
Vaste beglazing, draai-kiepelementen	●	○	●	●
Extra's				
Insectenhor	●	○	●	●
Terrasverwarmer	●	●	●	●
Afstandsbediening	●	●	●	●

⁽¹⁾ Andere dakvormen op aanvraag

⁽²⁾ Afhankelijk van de sneeuwlast

⁽³⁾ Andere dakhellingen op aanvraag

⁽⁴⁾ Andere glassoorten op aanvraag